

Allgemeine Hinweise über Folierungen

- Kratzer, Macken, Steinschläge, Dellen, Beulen usw. sind durch die Folien sichtbar.
- Bei Fahrzeugen mit Lackschäden oder bei nachlackierten Teilen an Fahrzeugen kann es bei der Demontage der Folie zu Lackabplatzungen kommen.
- Alle lackierten oder nachlackierten Teile müssen vor einer Folierung mindestens 4 Wochen ausgehärtet/ausgedampft sein, da es sonst bei der Demontage der Folie zu Lackabplatzungen kommen kann.
- Unlackierte Teile aus Kunststoff und raue Oberflächen können nicht foliert werden.
- Die Folie ist Wetter- und UV-beständig.
- Haltbarkeit der Folie je nach Farbe und unter Einhaltung unserer Pflegeanleitung ca. 6-8 Jahre
- Temperaturbeständigkeit ca -40 bis +90 Grad Celsius
- Wir empfehlen Folierungen, die mit der Lackierung und dem Interieur harmonieren, da unter anderem Türfalze nicht foliert werden.
- Kleine Staubeinschlüsse können trotz aller Reinigungsarbeiten nicht vermeiden werden.
- Bei Folierungen (auch Teilfolierungen) mit transparenten Car-Protect-Folien muss das Fahrzeug noch mind. 24 Stunden bei uns in der Halle "austrocknen".

Pflegeanleitung für Folierungen

Damit Ihre Folierung lange top aussieht und um unsere Garantieleistungen in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie folgende Pflegehinweise einhalten:

- Das folierte Fahrzeug nach ca. 4 Wochen mit flüssigem Hartwachs behandeln, dadurch bekommt man eine glatte, glänzende Oberfläche (nicht bei matten Folien).
- Waschen Sie Ihr Auto regelmäßig mit Seifenlauge oder in der Waschanlage (bei matten Folien ruhig mit Hartwachs).
- Verschmutzungen, die sich damit nicht entfernen lassen, reinigen Sie mit Brennspiritus.
- Alle 3 Monate behandeln Sie die Oberfläche mit einer schonenden Politur oder lassen Ihr Fahrzeug 1 mal jährlich nanoversiegeln (bitte matte Folien nicht polieren).
- Niemals die Oberfläche mit "scharfen" Reinigern oder ätzenden Mitteln wie Verdünner, Bremsflüssigkeit, Benzin, Motorreiniger usw. behandeln.
- Bei allen Pflegemitteln darauf achten, dass es für Kunststoffteile geeignet ist, da die Folie aus PVC besteht.
- Vermeiden Sie das Reinigen mit Hochdruckreiniger bzw. halten Sie einen Mindestabstand von 80 cm ein und achten Sie auf nicht zu heißes Wasser.

WERBEFOLIEN-TECHNIK
VOLKER HAPPEL
WITTENER STR. 13A
68219 MANNHEIM

TELEFON: 0621/875 24 105
TELEFAX: 0621/875 24 106

INFO@WERFOTEK.DE

Kunde: _____
Kom./Obj.: _____
Datum: _____
Material: _____
Farben: _____

Ich habe die Hinweise über eine Folierung gelesen und habe somit keine rechtlichen Ansprüche auf hier Hingewiesenes.

Ort, Datum

Unterschrift Kunde